



**КОЛЛЕКЦИЯ | ЛИСТВЕННИЦА
ЦВЕТ | КРАСНОВАТО-КОРИЧНЕВЫЙ
СОРТ | ОТБОРНЫЙ
ПРОФИЛЬ | ПРЯМОЙ / КОСОЙ
ПЛАНКЕН**

ПАРАМЕТРЫ :	ПРИМЕЧАНИЯ :
Толщина 20 мм	Лицевыми являются поверхности видимые при эксплуатации.
Ширина 70/90/120/140 мм	Боковые кромки по техническим характеристикам относятся к лицевой стороне.
Длина 3000-4000 мм	Длины погонажных изделий варьируются от 3000 до 4000 мм.
Плотность 400-600 кг./м ³	Изгиб изделия считается допустимым, если он устраняется легким прижатием изделия к ровной поверхности.
Влажность 12% - 16%	Прирезка изделий по длине производится под углом 90 градусов.

Допуски:	На лицевой стороне	На тыльной стороне
Сучки сросшиеся, здоровые	Не допускаются	Допускаются
Синева, химические окраски, побурение, ложное ядро, засмолок, сердцевина	Не допускаются	Допускаются
Смоляные кармашки	Не допускаются	Допускаются
Заболонь	Допускается со стороны шипа с выходом на лицевую поверхность не более 10% ширины и длины изделия	Допускаются
Сучки выпавшие, трещины, вырывы, выхваты, бахрома, гнили, засинение	Не допускаются	Допускаются
Сердцевина	Не допускаются	Допускаются
Ядровые пятна/светлые полосы	Допускается не более 20% от длины изделия	Допускаются
Трещины, боковые, пластевые, торцевые	Не допускаются	Не допускаются

Транспортировка и Хранение :

При транспортировании и хранении продукции должна быть обеспечена целостность упаковки и соблюдены условия, исключающие возможность механических повреждений, увлажнения, воздействия солнечных лучей, загрязнения. Погрузка изделий навалом, и выгрузка их сбрасыванием не допускаются. Доска должна храниться в упаковке производителя. Нельзя хранить доску без упаковки под действием солнечных лучей. Не допустимо хранить доску в условиях повышенной влажности, даже в упаковке.

Монтаж:

Необходимо оставлять технические зазоры между изделиями 5-6 мм. Также рекомендуем оставить зазоры по периметру.

Покрытие :

Для предотвращения выгорания рекомендуем покрывать изделия маслом с защитой от УФ. Торцы изделий необходимо закрыть воском для защиты от влаги и предотвращения от растрескивания. Также мы рекомендуем покрывать фасадную доску с тыльной стороны в 1 слой.

Условия возврата:

Претензии по поводу явных дефектов товара, явного не соответствия сорту принимаются только до его переработки. Количество вскрытых упаковок, принимаемых по рекламации материала, не более 3 (трех). Допустимый процент брака по пункту трещины 5%. Рекламация не принимается, если:

- Доска соответствует паспорту качества по внешним признакам.
- Доска имеет следы воды, грязи, масла и тд.
- Доска имеет механические повреждения.
- Доска покороблена в результате ненадлежащего хранения.

Подпись заказчика : _____ ФИО : _____ Дата : 20__ г .