ТЕРМООБРАБОТАННЫЙ ПИЛОМАТЕРИАЛ I ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Thermodecking
Wood for life.



КОЛЛЕКЦИЯ | ЛИСТВЕННЫЕ ПОРОДЫ Т/О ПИЛОМАТЕРИАЛ
ЦВЕТ | ТЕМНО-КОРИЧНЕВЫЙ / СВЕТЛО-КОРИЧНЕВЫЙ
СОРТ | 0-1
ПРОФИЛЬ | ОБРЕЗНАЯ, НЕ СТРОГАННАЯ

ПАРАМЕТРЫ :		ПРИМЕЧАНИЯ :
Толщина	24-28/ 46-48 мм	Лицевой является одна из двух пластей, подходящая под соответствующие допуски.
Ширина	70-200 мм	Тыльная поверхность - это сторона, противоположная лицевой.
Длина	500-4000 мм	Боковые кромки по техническим характеристикам относятся к лицевой стороне.
Влажность	4-6%	Предельные отклонения по толщине 0,+2 мм.
Технология обработки	Westwood	В толщине 46-48 мм. возможна внутренняя посечка

ДОПУСКИ :	НА ЛИЦЕВОЙ СТОРОНЕ :	ТЫЛЬНОЙ СТОРОНЕ :
Сучки пластевые, кромочные любой конфигурации	Не допускаются	Допускаются, не более 10 мм и не более 3 шт. на доске
Сучки гнилые	Не допускаются	Не допускаются
Трещины пластевые	Не допускаются	Не более 10 % на площади доски, не более 2х2х500 мм.
Механические повреждения	Не допускаются	Допускаются, не более 10% от площади
Переливы по цвету	Допускаются	Допускаются
Выпавшие сучки на кромке	Не допускаются	Не допускаются
Обзол	Допускаются до 10 мм	Допускаются до 10 мм
Покоробленность продольная (сабля)	Допускается до 5 мм. на 1 пог.м.	Допускается до 5 мм. на 1 пог.м.
Покоробленность продольная (лыжа)	Допускается до 10 мм. на 1 пог.м.	Допускается до 10 мм. на 1 пог.м.

УСЛОВИЯ ВОЗВРАТА :

Претензии по поводу явных дефектов товара, явного не соответствия сорту принимаются только до его переработки.

Рекламация не принимается, если:

- Доска соответствует паспорту качества по внешним признакам
- Доска имеет следы воды, грязи, масла и тд.
- Доска имеет механические повреждения
- Доска покороблена в результате ненадлежащего хранения

Подпись заказчика :_____ФИО :_____Дата :_____20____г.

109444, г. Москва, Сормовский пр-д 7а корп. 2, БЦ «Севастополь»
+7 (495) 229 11 92
trmd.ru | info@termod.ru